

METAL PRIMER

Descrizione	È un fissativo monocomponente (Primer) sviluppato come anticorrosiva per la protezione incontro degli agenti atmosferici, specialmente per superfici non ferrosi come metalli zincati, acciai inossidabili e alluminio. Metal Primer è un prodotto sviluppato in base di pigmenti anticorrosivi come ossidi rossi sintetici e fosfati zincate. Metal Primer può essere usato altrettanto per superfici metalliche.
Campo d'applicazione	Metal Primer è un anticorrosivo non inquinante e idrosolubile, sviluppato specialmente per la protezione di sostrati non ferrosi come zinco, alluminio e acciai inossidabili. In base della sua eccellente adesione su questi sostrati, Metal Primer dà un ottimo ancoraggio per il rivestimento seguente CoolDry. Metal Primer non è velenoso ed è adatto per il generale uso domestico- e industriale.
Composizione	Base di emulsione acrilica
Finitura	Opaco
Colore	Bianco
Tempo d'essiccazione	Asciutta al tatto di mano dopo 1 ora. Intervallo di riverniciatura dopo 8 ore ca. Testato da 25°C e un'umidità relativa di meno 75%.
Peso specifico	1.41 ± 0,02 kg/l
%Volume dei Solidi	34 ± 2
Resa	8 - 10 m ² /Litro (secondo l'assorbimento della superficie).
Diluente/Pulizia	Acqua. Dopo l'uso l'attrezzatura può essere subito pulito con acqua.
Pulizia	Con soluzione detergente (Sapone).
Punto d'infiammabilità	Non infiammabile
Confezione	2.5 Litri
Applicazione	Pennello, Rullo, Spruzzo. Pronto d'uso. Per facilitare l'applicazione Metal Primer può essere diluito con acqua.
	L'uso di questo prodotto è consigliato solo ed esclusivamente in luoghi ben ventilati. Non usare questo prodotto se l'umidità relativa supera il 95% - per evitare possibile condensazione, o se la temperatura rientra nei 3°C del punto di rugiada.
Preparazione Superficie	Metallo non ferroso (Zinco, Alluminio etc.) Tutte le superfici devono essere pulite e asciutte prima dell'applicazione del Metal Primer. Si raccomanda di rimuovere sporcizia, olio, grasso e pretrattamenti industriali con uno sgrassatore e lavare bene la base col'acqua. Dopo l'essiccamento della superficie applicare immediatamente Metal Primer. Rivestire la superficie con

CoolDry. Metal Primer può essere usato altrettanto per superfici metalliche.

Magazzinaggio

Conservare Metal Primer in luoghi freschi e asciutti, evitando l'esposizione diretta al sole.

Nota

Il prodotto nel container è bianco latteo diventando trasparente essiccandosi.

Smaltimento

Lo smaltimento avviene come pittura normale in commercio. In caso di dubbio, si consiglia di far riferimento alle autorità locali. **Non versare nello scarico, nelle fognature o in altri canali.**

Scadenza

2 anni, se immagazzinato in condizioni d'origine.

Precauzioni di sicurezza

L'uso di questo prodotto è consigliato solo ed esclusivamente in luoghi ben ventilati. Non inalare né fumi né spruzzi. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Si raccomanda l'uso d'indumenti di protezione, come tute, occhiali di sicurezza, mascherine antipolvere e guanti. Applicare della crema protettiva sulle mani.

Pronto soccorso

OCCHI

in caso di schizzi accidentali, sciacquare gli occhi immediatamente con acqua tiepida e consultare subito il medico.

PELLE

Lavare bene la pelle con acqua e sapone oppure con un detergente industriale approvato. **NON USARE SOLVENTI O DILUENTI.**

INGESTIONE

In caso d'ingestioni accidentali, **NON PROVOCARE VOMITO.** Chiedere immediatamente l'assistenza medica.

Esclusione di responsabilità

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica potrebbero non essere complete e sono intese solo come informazioni generali. L'utilizzatore deve assicurarsi che il prodotto è indicato per l'uso che ne vuole fare. Siccome non possiamo controllare il modo d'impiego di questo prodotto, la qualità della preparazione della superficie di base o altri parametri che possono influire sull'uso di questo prodotto, non saremo responsabili né della resa del prodotto, né di qualsiasi effetto derivante dall'uso dello stesso, se non specificamente da noi approvato per iscritto. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica possono essere aggiornate o cambiate all'occorrenza senza preavviso in base alle nostre esperienze e al continuo sviluppo del prodotto.